



# KYOS



## OHP-341



Paleta de polipropileno kyos



### OHP-341

#### ESTRUCTURA:

- De perfil redondo tubular de acero en 7/8" de diámetro, calibre 14.
- Soportes laterales en forma de "X" de perfil redondo tubular de acero en 3/4" de diámetro, calibre 14; con 4 barrenos.
- El respaldo es una extensión de las mismas patas traseras.
- Uniones de los tubos troquelados en óvalo.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO<sup>2</sup>.
- Pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro mate o gris.

#### RESPALDO:

- Respaldo en copolimero de polipropileno preformado con un espesor de 5 mm; con 2 orejas para ensamblarlo a la estructura.
- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad, fijada a presión con 4 chupones.
- Respaldo interior en polipropileno virgen de alta densidad con un espesor de 8 mm; con 2 orejas para ensamblarlo a la estructura.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado con retardante a la flama y dimensionada en 30 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m<sup>3</sup>) y de alta resiliencia.

#### BRAZOS:

- En copolimero de polipropileno con pernos para ensamble a la estructura.

#### ASIENTO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad

fijada a presión con la estructura y con las 4 tapas de las patas, con 10 pernos guías y pijas.

- Asiento interior en polipropileno virgen de alta densidad con un espesor de 8 mm; con 2 orejas para ensamblarlo a la estructura.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado con retardante a la flama y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m<sup>3</sup>) y de alta resiliencia.

#### REGATONES:

- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo plano internos.
- Color negro.

#### PALETA LATERAL:

- En copolimero de polipropileno con pernos para ensamble a la estructura, espesor de 7 mm; se fija al brazo mediante un dispositivo de acero y es antipánico.
  - Dimensiones de 290 X 235 mm.
  - Color negro.
- NOTA: Disponible con paleta lateral lado izquierdo (sobre pedido).

#### TAPIZ:

- Tapizado al color de su elección de toda nuestra colección de tapices.


#### RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia 300 Kgs.

**OFFIHO**<sup>®</sup>  
ITALY

# KYOS

## Instructivo de armado Mod. OHP-341



funciones



MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

[www.offiho.com](http://www.offiho.com)

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; al menos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que están bien ajustados.

Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.

No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.

No use la silla como escalera o taburete.

**OFFIHO**<sup>®</sup>  
ITALY