



OHE-99negro

BASE:

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26").
- Límite de carga de 830-860 kgs.
- Rodajas intercambiable.
- Material en poliamida.
- Color negro.

RODAJAS:

- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga 172 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro.

SISTEMA DE ELEVACION:

- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:

- En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

CARACTERISTICAS:

- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto.
- Brazos de polipropileno semi-rígido.

RESPALDO:

- Bastidor de polipropileno de alta densidad, contiene 4 tuercas inserto ("T" Nuts), para su fijación al mecanismo.
- Altura ajustable por medio de cremallera y/o sistema Lama.
- Color negro.

ASIENTO:

- Bastidor de polipropileno de alta densidad, contiene 6 tuercas inserto ("T" Nuts), para su fijación.
- Color negro.

TAPIZ:

- Respaldo y asiento de malla en color negro y gris.


COLOR:

- Negro.


RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia 100 Kgs.


BIFMA




Step 1




Step 2




Step 3




Step 4






Step 4



Step 5



Step 6

  OHE-99negro	NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	SKETCH														
	SIZE		Lift&right		M6							M6*20mm	M6*20mm	M6*20mm	M6
	QTY	1pcs	2pcs	1pcs	4pcs	1pcs	1pcs	1pcs	1pcs	5pcs	1pcs	8pcs	2pcs	3pcs	4pcs